

TERMOCAMERA PORTATILE DA BRANDEGGIO – ATTACCO CAVALLETTO E USB**Art. T-VIS-BR-002****Dispositivo portatile per la misurazione della temperatura corporea****Con attacco cavalletto e uscita USB per PC**

-
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Misurazione della temperatura corporea in tempo reale▪ Risoluzione 160x120▪ Precisione $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$▪ Sensibilità termica 50mK▪ Attacco cavalletto | <ul style="list-style-type: none">▪ Intervallo di misurazione della temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$▪ Distanza di rilevamento $1 \sim 1,5 \text{ m}$▪ Sistema di misurazione autonomo▪ Uscita Usb per Pc |
|---|---|
-

**SCHEDA TECNICA**

Sensore termico	160x120 Vox
Sensore ottico	640x480
Angolo di visione (termico)	56° x 42°
Precisione	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Sensibilità termica (NETD)	$\leq 50\text{mK}$
Intervallo spettrale	8~14um

Funzioni intelligenti	Misurazione della temperatura corporea
Range di misurazione	30°C ~ 45°C
Modalità di utilizzo	Punto centrale, Misurazione del punto massimo e minimo della temperatura
Modalità di immagine	Termico, Visibile, Fusione con partecipazione di immagini ottiche (Regolabile di 0%, 25%, 50%, 75% e 100%)
Acquisizioni di immagini	Manuale (grilletto) / Automatico
Memorizzazione interna	Scheda Micro SD fino a 16 GB (inclusa)
Luce / Torcia	Attivazione manuale / Attivazione per eccesso o diminuzione della temperatura
Visualizzazione	Display TFT 2.8" LCD (320x240) / Da monitor esterno attraverso il PC
Comunicazione	USB tipo C (per la carica della batteria e il collegamento al PC per il monitoraggio)
Software per PC	Immagine dal vivo, cronologia degli eventi, notifica sonora di allarme
Installazione	Treppiede (non incluso) o a mano
Alimentazione	Batteria al litio 3.7V / 5000mAh Ricaricabile
Durata della batteria	5 ore
Temp. funzionamento	10° C ~ + 30° C
Grado di protezione	Impermeabile IP66
Dimensioni	86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm
Peso	2200 g