AD ALTE PRESTAZIONI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA – KIT CON BLACK BODY E SOFTWARE COMPRESI

Art. T-VIS-KIT-001

Distanza, precisione, convenienza

CON BLACKBODY DI CALIBRAZIONE E SOFTWARE COMPRESI

- Sistema di misurazione molto preciso
- Misurazione a distanza della temperatura corporea
- Sensore termico: Vox 384x288 Vox
- Obiettivo da 10 mm
- Blackbody per la calibrazione
- Automatica, garanzia di precisione
- Alta precisione ± 0,3ºC



Centraltecnica Group S.r.l.
34015 – Muggia – Trieste - C.F. e P.I. 01150380325 Phone + 39 040 347 6255
www.morattoimpianti.it



DESCRIZIONE DETTAGLIATA

- Sistema di misurazione della temperatura corporea a distanza
- Doppia termocamera IP
- Risoluzione termica 384x288
- Risoluzione ottica 1920x1080
- Obiettivo termico da 10 mm
- Precisione ± 0,3 ° C (con Blackbody)
- Intervallo di misurazione della temperatura 20ºC ~ 50ºC
- Blackbody (incluso): sistema di calibrazione di precisione
- Intervallo di regolazione della temperatura 30ºC ~ 50ºC
- Risoluzione della temperatura 0.1ºC
- Stabilità della temperatura ± (0,1-0,2) ºC / 30 min
- Software di monitoraggio e gestione

SCHEDA TECNICA

Sensore termico	**384x288 ossido di vanadio**
Sensore ottico CMOS	2 / Megapixel a scansione progressiva da 1 / 2,7 "
Illuminazione minima (per la parte ottica)	Colore: 0,09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR fino a 50 m di distanza
Frequenza di flusso principale	384x288 (50fps) Term / 1920x1080 (25fps) Ottico
Velocità di flusso extra	384x288 (50fps) Termine / 704x576 (25fps) Ottico
Compressione	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG
Lente termica	15 mm
Angolo di visione telecamera termica	37,5 ° × 28,6 °
Sensibilità termica	<40mK (0,05 º C)
Intervallo di misurazione termica	20 ~ 50ºC / Alta precisione ± 0,3ºC (solo usando Blackbody)
Gamma spettrale	8 ~ 14?M
Rilevatore di passo	17? M
Funzioni intelligenti	Misura della temperatura corporea

Centraltecnica Group S.r.l.
34015 – Muggia – Trieste - C.F. e P.I. 01150380325 Phone + 39 040 347 6255
www.morattoimpianti.it

Funzioni di misurazione	Fino a 30 rilevamento del volto nella stessa scena / Tra 3 ~ 4 m di distanza di rilevamento
Uscita audio	1 600 ohm
Relè allarme	1
Scheda di memoria interna	Micro SD fino a 256 GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Interfaccia WEB di accesso remoto, CMS (DSS / PSS), Smartphone e NVR
Interoperabilità	ONVIF
Installazione consigliata	2 m di altezza
Alimentazione	12VDC
Temp. Di funzioname	0º C ~ + 30º C
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	293,9 mm (L) x 120,7 (W) x 119 (H) mm
Peso	2 Kg
Blackbody	
Intervallo di temperatura	30 ° C ~ 50 ° CRegolabile
Stabilità della temperatura	± (0,1-0,2) ºC / 30 min <
Installazione consigliata	2 m max. dal soffitto (sempre all'interno del campo visivo della videocamera)
Alimentazione	220 V CA, 50 Hz
Dimensioni	240 (L) x 150 (H) x 160 (W)

Centraltecnica Group S.r.l.
34015 – Muggia – Trieste - C.F. e P.I. 01150380325 Phone + 39 040 347 6255
www.morattoimpianti.it